



SZ-3432-9/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i piłkochwytu wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na terenie boiska sportowego LKS „45” Bujaków w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn.zm).

CPV:

45000000-7 – roboty budowlane

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4 – instalowanie okien i drzwi

45261910-6 – naprawa dachów

34928200-0 - ogrodzenia

I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej: ww.bip.mikolow.um.gov.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej ww.bip.mikolow.um.gov.pl
8. Ilekroć jest mowa o SIWZ oznacza to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Ilekroć w SIWZ mowa jest o Pzp oznacza to Prawo zamówień publicznych.

II. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów
Adres do korespondencji: ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
NIP: 635-177-49-54, REGON: 240804037
tel. 032 324 26 03
fax. 032 324 26 88
e-mail: mosirmikolow@interia.eu
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7³⁰ - 15³⁰

III. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 Pzp

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i piłkochwytu wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na terenie boiska sportowego LKS"45" Bujaków w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1.
2. Zakres robót obejmuje:
 - a) roboty remontowe,
 - b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 - c) remont dachu
 - d) wykonanie ogrodzenia z siatki
 - e) wykonanie i montaż piłkochwytu
 - f) wywóz gruzu
3. Szczegółowy zakres robót obejmuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z załącznikiem graficznym oraz przedmiar robót.
4. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej (na własny koszt) miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozeznania warunków zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający żąda aby dostarczone materiały i urządzenia były nowe oraz posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa.

V. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 11 grudnia 2009 roku.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy zgodnie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych którzy:

- a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

➤ **Wykonawca powinien posiadać następujące doświadczenie:**

zrealizować w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. :

- ✓ min. 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem ogrodzenia lub zagospodarowaniem terenu o wartości min. 50 000,00 zł brutto;
- ✓ min. 1 robotę budowlaną związaną z remontem lub przebudową obiektu o wartości min. 60 000,00 zł brutto.

➤ **Wykonawca powinien dysponować następującym potencjałem kadrowym:**

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.

- ✓ min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

2. W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale VII SIWZ.

3. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.

4. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

VII. Wykaz dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

- w przypadku, gdy oferta składana jest przez kilka podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć kopię umowy regulującej współpracę np. konsorcjum,

- w przypadku gdy uprawnienie do składania oświadczeń woli nie wynika jasno z właściwego rejestru, np. ze statutu, należy dołączyć kopię statutu, z którego jednoznacznie wynika uprawnienie do składania oświadczeń woli.
- b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**
- c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców)
- d) oświadczenie wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców)
- e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocizie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) tj.
- ✓ min. 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem ogrodzenia lub zagospodarowaniem terenu o wartości min. 50 000,00 zł brutto;
 - ✓ min. 1 robotę budowlaną związaną z remontem lub przebudową obiektu o wartości min. 60 000,00 zł brutto.
- Wymienione przez Wykonawcę roboty budowlane winny być potwierdzone odpowiednimi referencjami zamawiających, na rzecz których zamówienia te były realizowane
- f) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności (lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia) stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca winien wykazać się kadrą kierowniczą składającą się z **min. jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno budowlanej** (załącznik nr 7 do SIWZ).
- Do wykazu należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego**

- g) Wykaz podwykonawców – załącznik nr 8 do SIWZ
2. Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uznaje się pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz kopii dokumentów załączonych do oferty za zgodność z oryginałem.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

VIII. Informacje dotyczące podwykonawców.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
2. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych się do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy prawo zamówień publicznych, wszelkie informacje przekazywane są pisemnie lub faksem (032/324 26 88).
2. O ile do zamawiającego nie wpłynie w terminie 24 godz. potwierdzenie otrzymania faksu od wykonawcy, zamawiający za dowód jego nadania uzna pozytywny raport transmisji faksu (OK.)
3. Do przekazywania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu stosuje się wyłącznie formę pisemną.
4. Dla protestów stosuje się wyłącznie formę pisemną.
5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Konsek pod numerem telefonu 032 324 26 03 w godzinach pracy MOSiR tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7³⁰ do 15³⁰.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

XI. Termin związania ofertą.

1. Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być złożona w kopercie trwale zaklejonej i oznaczonej:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oznaczenie sprawy: SZ-3432-9/09

WYKONANIE OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO I PIŁKOCHWYTU WRAZ Z WYKONANIEM REMONTU
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU SZATNI NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO LKS¹⁵45¹⁵
BUJAKÓW W MIKOŁOWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 1.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

ul. Kolejowa 2

43-190 Mikołów

NIE OTWIERAĆ PRZED: 1 października 2009 roku godz. 13¹⁵

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie umożliwiającej bezbłędne odczytanie.
3. Oferta musi być własnoręcznie podpisana (każdy dokument i załącznik osobno) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, co musi być potwierdzone załączonymi dokumentami.
4. Wszelkie poprawki muszą być jednoznaczne i naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej.

5. Zaleca się ponumerowanie oraz opatrzenie oferty spisem treści.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Kolejowa 2
Sekretariat I piętro pokój 110.

Termin: **1 października 2009 roku do godziny 13⁰⁰**

- w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godzina dostarczenia,
- wykonawca winien we własnym zakresie tak zabezpieczyć kopertę aby zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Świetlica Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2

Termin: **1 października 2009 roku o godz. 13¹⁵**

XIV. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową w PLN za wykonanie całego zamówienia.
2. Zakres robót został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Przed obliczeniem ceny ryczałtowej oferty Wykonawca winien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:
 - a) opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót,
 - b) miejscem wykonywanych robót oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
4. **Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego.**
5. Kosztorys ofertowy szczegółowy nie stanowi podstawy do weryfikacji oferty, służy jedynie do analizy składników i elementów cenotwórczych, rzetelności jego sporządzenia.
6. Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych po zawarciu umowy stanowią będą podstawę do egzekwowania technologii robót i rozliczenia zakresu umowy.
7. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów i środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia, materiały dostarcza wykonawca.
8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
9. Danymi wyjściowymi do oceny oferty są:
 - przedmiar robót,
 - załącznik graficzny
 - wizja lokalna.
10. Wykonawca winien dodatkowo uwzględnić koszty wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w zakresie ogrodzenia i piłkochwytu.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Cena ryczałtowa brutto 100%

Punktacja wg wzoru:

$$\frac{CN}{CO} \times 100 \text{ pkt} = \dots\dots\dots\text{pkt}$$

wyjaśnienia:

- CN – najniższa zaproponowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
- CO – oceniana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

3. Oferta, może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Do oceny oferty będzie brana pod uwagę cena ryczałtowa brutto.
5. Oferta, która uzyska najwięcej punktów będzie wybrana jako najkorzystniejsza
6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację.
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie internetowej ww.bip.mikolow.um.gov.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Po upływie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty, lub po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 3.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

XIX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może też wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.
2. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania.
3. Podmioty występujące wspólnie muszą spełnić łącznie wszystkie warunki wymagane od wykonawców określone w Rozdziale VI.
4. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – protest, odwołanie oraz skarga.

Przy czym zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty.

XXI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

.....
Zatwierdzam

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów
Adres do korespondencji:
ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

NIP:REGON:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia tj.
Wykonanie ogrodzenie zewnętrznego i piłkochwyty wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na terenie boiska sportowego LKS"45" Bujaków w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1

za cenę ryczałtową:

brutto: zł (słownie:)

w tym stawka podatku VAT -%

netto: z (słownie:)

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy koniecznie informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy i pieczęć

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć)

.....

.....

.....

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie ogrodzenie zewnętrznego i piłkochwytu wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na terenie boiska sportowego LKS"45" Bujaków w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1** oraz spełniam wymienione niżej warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.);

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy i pieczęć

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) tj.:

Nie jestem:

- 1) wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania;
- 2) wykonawcą w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółką jawną, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółką partnerską, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osobą prawną, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawcą, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy i pieczęć

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj.

- ✓ min. 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem ogrodzenia lub zagospodarowaniem terenu o wartości min. 50 000,00 zł brutto;
- ✓ min. 1 robotę budowlaną związaną z remontem lub przebudową obiektu o wartości min. 60 000,00 zł brutto.

Lp.	Inwestor – zamawiający nazwa i adres	Przedsięwzięcie	Całkowita wartość brutto	Termin realizacji od - do

Uwaga:

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedstawionych w wykazie robót budowlanych

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy i pieczęć

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Tabela nr 1

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje/uprawnienia	Doświadczenie zawodowe	Zakres powierzonych czynności	Inne informacje

lub

Wykaz osób, którymi będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Tabela nr 2

Lp.	Imię i nazwisko	Posiadane kwalifikacje/uprawnienia	Doświadczenie zawodowe	Zakres powierzonych czynności	Inne informacje

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy i pieczęć

Uwaga:

1. Do wykazu należy załączyć odpis uprawnień budowlanych wraz z aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
2. Załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (tabela nr 2).

WYKAZ WYKONAWCÓW W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy	Rodzaj powierzonej części zamówienia	Wartość powierzonej części zamówienia

OŚWIADCZENIE

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązań wynikających z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Uwaga:

Zgodnie z art. 647¹ KC do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą.

.....
Miejscowość i data

.....
podpis wykonawcy i pieczęć

PROJEKT

Umowa nr/2009

zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Mikołów – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mikołowie
z siedzibą w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22
NIP: 635-177-49-54
REGON: 240804037
reprezentowanym przez:

mgr Wojciecha Tkacz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....
z siedzibą w
NIP:
REGON:
reprezentowanym przez :.....
zwanym dalej **Wykonawcą**

§1

Umowa zostaje zawarta w oparciu o przepisy art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.)

§2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ogrodzenie zewnętrznego i piłkochwyty wraz z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na terenie boiska sportowego LKS"45" Bujaków w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
 - a) przepisami Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami,
 - b) zaleceniami protokołu przekazania placu budowy, który jest podstawą do rozpoczęcia robót.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą:
cena brutto: zł
słownie
w tym:
stawka podatku VAT -%
cena netto: zł
słownie

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczone będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 11 grudnia 2009 roku.
2. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień:
3. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie tylko w przypadku:
 - przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
 - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W tych przypadkach okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§5

1. Do obowiązków Zamawiającego wynikających z przedmiotu umowy, należy:
 - a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
 - b) Przystąpienie do protokolarnego odbioru robót przy udziale Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę,
 - c) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) Wykonawca zapewni na czas trwania robót objętych przedmiotem zamówienia osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą. Kierownikiem robót wykonywanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca wyznacza posiadającego/ą uprawnienia budowlane o specjalności..... Osoba ta jest zarazem osobą do kontaktów roboczych z Zamawiającym - dyżurującą pod nr telefonu
 - b) Materiału używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku do wskazanych materiałów – certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą oraz fakturę zakupu,
 - c) W kwocie ryczałtowej oferty na przedmiotowe zamówienie muszą być zawarte wszelkie koszty związane z wszelkimi robotami przygotowawczymi, robotami porządkowymi, koszty związane z nadzorem nad robotami oraz z odbiorami wykonanych robót i wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
 - d) Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczegółowych (obiekt sportowy na którym rozgrywane są zawody, rozgrywki sportowe tj. mecze piłkarskie dla klubów klasy B).
 - e) Wykonawca zorganizuje (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) we własnym zakresie zaplecze techniczne w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.

- f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną lub przepisami.

§5

1. W razie zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przed podpisaniem umowy o zamówienie, zobowiązany jest do przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo do uzgodnienia Zamawiającemu.
2. Ewentualna zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli Wykonawca części robót podzleci podwykonawcy, a zawarcie umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona jest od przedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcy. W razie nieprzedstawienia tego dowodu, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

§6

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata (zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego) licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Po odbiorze robót należy wręczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny, określający treść gwarancji.
4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
 - a) naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości użytkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - b) zwrot kosztów wszelkich dodatkowych napraw poniesionych przez Zamawiającego wskutek zlecenia jej wykonania innemu Wykonawcy przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie bezskutecznie wezwał Wykonawcę do jej wykonania w okresie gwarancji,
5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w ust. 4 w okresie gwarancji zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.
6. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy art. 577-581 Kodeksu Cywilnego.

§7

Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego sprawować będzie główny specjalista ds. technicznych Pan Krzysztof Konsek oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Wojciech Tkacz.

§8

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - a) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.1
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 3 ust.1
 - b) za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- c) za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % za każdy dzień spóźnienia, ponad wyznaczony termin na usunięcie wad.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- a) jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony postanawiają jak poniżej:
- a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
 - c) Wykonawca zgłosił do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i ustawione.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest do:
- a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
 - b) przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór terenu budowy.

§ 10

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla zamawiającego sądu powszechnego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OŚWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami powyższej umowy i akceptuję jej warunki

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. : „Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego i piłkochwytu z wykonaniem remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na terenie boiska sportowego LKS „45” Bujaków w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1”.

1. Projektuje się wykonanie robót remontowych /budowlano-instalacyjnych/ w budynku wolnostojącym jednokondygnacyjnym o wym. zewnętrznych 11,00mx10,50m w zakresie zabudowy istniejącego „podcienia wejściowego” /wym. 1,56mx4,15m/ celem wykonania dwóch pomieszczeń sanitarnych i holu /2 pom. wc o wym. 1,2mx1,2 i hol o wym. 1,2mx1,5m/ tj. w szczególności:

1.1 Roboty rozbiórkowe

- a) Demontaż luxferów szklanych, posadzki betonowej na pow. 1,56mx4,15m, chodnika z płyt betonowych na pow. i wykonanie wykopów pod ławę fundamentową na dł. 4,15m
- b) Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian zewnętrznych, celem domurowania ściany zewnętrznej i dwóch wewnętrznych ścianek działowych

1.2 Roboty mурowe

- a) Wykonanie odcinkowej ławy fundamentowej o wym. 0,4mx0,3m z betonu B20 i ściany fundamentowej gr.0,25 z bloczków cementowych o dł. 4,15 m pod dobudowaną ścianę zewnętrzną, wykonanie 1 stopnia zewnętrznego o wym 1,5m x 1,5m wraz z wykonaniem zbrojenia prętami żebrowanymi fi. 12 mm i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
- b) Zamurowanie otworu zewnętrznego gr. 0,36m o wym. 4,15mx2,80 m i przymurowanie ścianek wewnętrznych na dł. 1,30m wraz z ułożeniem nadproży prefabrykowanych typu L19 nad otworami drzwiowymi
- c) Uzupełnieniem brakujących tynków wewnętrznych i osadzenie kratki wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej /wentylacja typu Z/ w ilości 4 szt

1.3 Posadzki w nowo wydzielonych pomieszczeniach wc

- a) Wykonanie nowej posadzki betonowej na pow. 1,56 x4,15 m, wraz z wykonaniem izolacji termicznej ze styropianu gr. 10 cm i izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej
- b) Wykonanie warstwy podsadzki wierzchniej z płytek ceramicznych gresowych antypoślizgowych o wym 30x30 cm wraz z cokolikami na wys. 10 cm

1.4 Wykończenie ścian wewnętrznych

- a) Montaż sufitu podwieszanego na ruszcie aluminiowym pojedynczym z płyt gipsowych wodoodpornych na części adaptowanej tj. na pow 4,56mx4,15m
- b) Usunięcie zacieków i zagrzybień na ścianie wewnętrznej, przygotowanie ścian gipsem szpachlowym i dwukrotne malowaniem ścian i sufitów farbą emulsyjną.
- c) Wykonanie wykładzin ściennych o wys. 2,0m z płytek ceramicznych 20x20 w pom. wc, oraz wykonanie lamperii na wys. 2,0 m z tynku na bazie żywicy syntetycznej w części korytarza wejściowego

1.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna

- a) Zakup i zabudowa w ścianach działowych 2 szt. drzwi wewnętrznych w kolorze białym /kompletnych z zamkami i klamkami/ wraz z zabudową ościeżnic stalowych w ilości 2 szt. o wym 0,8m x 2,0m
- b) Zabudowa 1 drzwi zewnętrznych o wym. 1,3mx 2,0m w ścianie frontowej domurowywanej - DRZWI ZAKUPIONE PRZEZ INWESTORA.
- c) Zakup i zabudowa w ścianie zewnętrznej tylnej 2 szt drzwi zewnętrznych stalowych

w kolorze brązowym o wym. 0,9x2,0m /drzwi zewnętrzne ocieplone, kompletne z klamkami i min. 2 zamkami i ościeżnicą stalową/

1.6 Instalacja elektryczna w wydzielonych pomieszczeniach tj. w 2 pom. wc i korytarzu

- a) Montaż puszek podtynkowych, przewodów kablowych YDY 2,3 x 1,5/2,5 mm²/750V oraz wyłączników instalacyjnych i gniazd wtyczkowych
- b) Uzupelnienie istniejącej tablicy bezpiecznikowej poprzez wstawienie wyłączników typu S dla nowych obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych
- c) Zakup i montaż lamp wewnętrznych oświetlenia sufitowego typu PLAFON – klosz mleczny 60W/E27 w ilości 3 szt /lampy łazienkowe i korytarz
- d) Zakup i montaż lampy ściiennej oświetlenia zewnętrznego.60W /typu kinkiet/ w ilości 1 szt

1.7 Elewacja zewnętrzna

- a) Uzupelnienie miejscowych ubytków tynków zewnętrznych cementowych na elewacji zewnętrznej wraz z usunięciem grafitti na ścianach
- b) Malowanie ścian zewnętrznych farbą emulsyjną fasadową w kolorze pastelowym/
- c) Montaż zadaszenia zewnętrznego o wymiarach dł. 1,60m, szer.0,85m, wys.0,38m /daszek łukowy bez ścian bocznych/ wykonanego z poliwęglanu jednokomorowego dymowego na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze brązowym

1.8 Uzupelnienie wewnętrznej instalacji wod-kan i biały montaż

- a) Wykonanie instalacji wodnej z rur PP o średnicy fi. 25 i fi. 20 celem zasilenia w wodę projektowanych umywalk w ilości 2 szt i wc typu „kompakt” w ilości 2 szt, wraz z wymianą bojlera elektrycznego – BOJLER ZAKUPIONY PRZEZ INWESTORA
- b) Montaż baterii umywalkowych stojących w ilości 2 szt
- c) Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z rur PCV fi. 110mm w ilości 2 podejścia, fi. 50mm w ilości 2 podejścia oraz wpustów podłogowych fi. 50mm w ilości 2 szt.

1.9 Wykonanie przyłącza zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Wykonanie wykopów liniowych na odcinku 8,00 m /od budynku do istniejącej studni kanalizacyjnej/ celem wykonania nowego przyłącza odprowadzającego ścieki z projektowanych urządzeń sanitarnych /2 szt. umywalki, 2 szt. wc i 2 kratki ściekowe/. Przyłącze wykonać z rury PCV fi. 160mm na podsypce piaskowej gr. 30 cm wraz z podłączeniem do istniejącej studni betonowej /studnia wyposażona w wolny wlot kinety o średnicy 160mm/

2. Projektuje się wykonanie wymiany istniejącej drewnianej stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku wolnostojącym jednokondygnacyjnym o wym. zewnętrznych 11,00mx10,50m tj. w szczególności:

2.1 Wymiary okien i podział kwater

- a) okna jednokwaterowe uchylno – rozwieralne o wymiarach: wysokość 60 cm, szerokość 110 cm - 2 szt
- b) okna dwukwaterowe, jedna kwatera otwieralno-uchylna, druga kwatera otwieralna /równy podział kwater ze stałym słupkiem środkowym/ o wymiarach: wysokość 60 cm, szerokość 140 cm - 3 szt
- c) okna dwukwaterowe, jedna kwatera otwieralno-uchylna, druga kwatera otwieralna /równy podział kwater ze stałym słupkiem środkowym/ o wymiarach: wysokość 140 cm, szerokość 120 cm - 2 szt

2.2 Wymagania podstawowe

- a) profil 4 komorowy, kolor biały
- b) okucia: Sigenia, Roto, Mako lub równoważne

- c) szklenie szybami zespolonymi ciepłochronnymi o współczynniku przenikania ciepła szyby K 1,1 W/m²K

2.3 Parapety

- a) Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym z końcówkami PCV o szer. 20 cm
- b) Parapet wewnętrzny z PVC komorowy w kolorze białym o szer. 25 cm

Uwaga - przed realizacją zamówienia należy dokonać szczegółowego pomiaru wymienianej stolarki /dostosowanie do istniejącego otworu okiennego/

3. Projektuje się wykonanie remontu dachu na budynku wolnostojącym jednokondygnacyjnym o wym. zewnętrznych 11,00mx10,50m tj. w szczególności:

3.1 Naprawa dachu

- a) Przecięcie i usunięcie istniejących pęcherzy dachowych
- b) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową gr. min 4,0mm i papą wierzchniego krycia gr. min 4,2 mm wraz z wykonaniem obróbek na 2 kominach z papy termozgrzewalnej

3.2 Remont kominów

Uzupełnienie ubytków tynku na 2 kominach o wym. 0,4m x1,1m wraz z ich wzmocnieniem poprzez przyklejenie siatki polipropylenowej na zaprawie klejowej

3.3 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

- a) Montaż rynny dachowej w kolorze brązowym, jednostronnie na dł. 11,0 m – rynna fi. 125 mm
- b) Montaż rury spustowej w kolorze brązowym na odcinku 6,0 m - rura spustowa fi. 100 mm
- c) Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie istniejących obróbek blacharskich attyki farbą chlorokauczukową w kolorze brązowym

4. Projektuje się wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 2,0m na słupach, stalowych wokół części płyty boiska trawiastego tj. na odcinku wg. załączonego schematu graficznego w skali 1:1000 /załącznik nr 1/ o wymaganiach jn:

4.1 Roboty rozbiórkowe

Montaż ogrodzenia na projektowanym odcinku 300mb należy wykonać po wcześniejszym rozebraniu istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej i prefabrykowanych słupów żelbetowych o wym. 0,15mx0,15mx2,5m posadowionych w rozstawie co 2,5m, wraz z wywozem i utylizacją elementów pochodzących z rozbiórki

4.2 Roboty montażowe ogrodzenia

- a) długość całkowita ogrodzenia 300m, wysokość 2,0m /3 odcinki o bokach długości 100m, 135m i 65m/
- b) wykonanie i zabudowa 2 szt. furtek wejściowych stalowych z siatką o wym. 1,0mx2,0m /zabudowane na odcinkach o dł. 100m i 135m/
- c) siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 3,3mm, powlekana PCV w kolorze zielonym o wysokości 2,0m
- d) słupki ogrodzeniowe w kolorze zielonym tj. słupy narożne, pośrednie oraz zastrzały podporowe o dł. 2,60m i średnicy fi. 50mm w rozstawie max. co 2,50 m. Zastrzały podporowe zabudować na słupach narożnych, furtkach i słupkach pośrednich na odcinkach max. co 25m.

- e) akcesoria do siatki ochronnej w kolorze zielonym tj. drut napinający ocynkowany, powlekany o średnicy 3,6mm, przelotki z bolcem, opaski fi. 50mm, obejmą do podpór i napinacze, pręt stalowy powlekany
- f) stopy fundamentowe słupków ogrodzeniowych posadowione na gł. przemarzania min. 0,8m wykonane z betonu B20

4.3 Roboty naprawcze

Naprawa istniejącej bramy wjazdowej o wym. 5,0mx2,0m wykonanej z prętów stalowych w zakresie uzupełnienia brakujących elementów, wykonania czyszczenia i dwukrotnego malowania farbą chlorokauczukową w kolorze zielonym

5. Projektuje się wykonanie i montaż piłkochwytu na dł. 36,0 m jako system kwadratowych słupów aluminiowych z siatką ochronną, zapobiegający wypadaniu piłek za boisko trawiaste do piłki nożnej /1 szt. - zabezpieczenie jednostronne w kierunku drogi publicznej/

5.1 Wymiary piłkochwytu – 1 szt.

- a) długość 36,00 mb
- b) wysokość po zamontowaniu 6,00 m

5.2 Siatka ochronna piłkochwytu

Wykonana z polipropylenu, bezwęzłowa, grubość splotu min 3,0mm, oczka o bokach 12/12cm, w kolorze zielonym, o dużej zdolności amortyzacji uderzeń piłki i niskim stopniu absorpcji wody. Pow. siatki do zabudowania 216,00m²

5.3 Akcesoria do siatki ochronnej

Linka stalowa, ocynkowana o średnicy 3mm, śruba rzymska M10 wytrzymałościowa, haczyki karabińczyki ocynkowane jako elementy łączące siatkę z linką stalową, haczyki z tworzywa sztucznego jako mocujące siatkę do słupów

5.4 Słupy aluminiowe

Słupy w ilości 9 szt - w rozstawie słupów skrajnych co 3,0 m i rozstawie słupów środkowych co 5,0 m. Konstrukcja słupa wykonana z profilu aluminiowego kwadratowego 80x80mm, wzmocnionego w kolorze zielonym. Mocowanie w tulejach o długości L=0,70m w ilości 9 szt. Dodatkowo zastrzały stabilizujące pomiędzy ostatnim, a przed ostatnim słupem z obu stron tj. w ilości 2 szt.

5.5 Stopy fundamentowe

Mocowanie w monolitycznych stopach fundamentowych o wym. 0,4mx0,4mx1,0m z betonu B20

UWAGA: wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PZH, Certyfikaty Zgodności, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa.

Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-01 d.1. 0348-01 1 analogia	Rozebranie cianki z luxwerow 1.5*2.0*2	m ² m ²		
				6.000	
			RAZEM	6.000	
2	KNR 2-31 d.1. 0815-01 1	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przej dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1.5*1.5	m ² m ²		
				2.250	
			RAZEM	2.250	
3	KNR 4-01 d.1. 0212-02 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm *rozebranie stopnia schodowego 0.3*4.15*0.3 *rozebranie posadzki betonowej 0.15*1.56*4.15	m ³ m ³ m ³		
				0.374	
				0.971	
			RAZEM	1.345	
4	KNR 4-01 d.1. 0332-07 1	Wykucie strz pi w piaszczy nie ciany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej *zakotwienie cian zewn trznych 2.8*2 *zakotwienie cian wewn trznych 2.8*2	m m m		
				5.600	
				5.600	
			RAZEM	11.200	
5	KNR 4-01 d.1. 0102-02 1	Wykopy w skoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gý bok.do 1.5 m w gr.kat. III *wykop pod jaw fundamentow 1.0*0.5*4.15	m ³ m ³		
				2.075	
			RAZEM	2.075	
1.2 Roboty mrowe					
6	NNRNKB 202 d.1. 0136-02 2	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej * ciana fundamentowa 1.0*0.25*4.15	m ³ m ³		
				1.038	
			RAZEM	1.038	
7	KNR 4-01 d.1. 0203-04 2	Uzupełnienie zbrojonych jaw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego *jawa pod cian zewn trzn 0.4*0.3*4.15	m ³ m ³		
				0.498	
			RAZEM	0.498	
8	KNR 2-02 d.1. 0218-01 2	Schody elbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podjõ u 1.5*1.5*0.3	m ³ m ³		
				0.675	
			RAZEM	0.675	
9	KNR 4-01 d.1. 0202-03 2	Przygotowanie i monta zbrojenia z pr tów stalowych ebrowanych o r. 10-14 mm *jawa fundamentowa 4*4.15*0.888*1.2 *schody 1.5*1.5*20*0.888*1.2	kg kg kg		
				17.689	
				47.952	
			RAZEM	65.641	
10	KNR 4-01 d.1. 0202-01 2	Przygotowanie i monta zbrojenia z pr tów stalowych gładkich lub ebrowanych o r. do 6 mm 0.5*poz.9	kg kg		
				32.821	
			RAZEM	32.821	
11	KNR 2-02 d.1. 0604-08 2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gor co - pierwsza warstwa 1.3*4.15	m ² m ²		
				5.395	
			RAZEM	5.395	

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		nie otworów w cianach na zaprawie z betonu komórkowego	m ³		
		*dobudowa podcieni - ciana zewn trzna 0.36*4.15*2.8	m ³	4.183	
		*wn ki luxwerów 0.38*1.5*2.0*2	m ³	2.280	
				RAZEM	6.463
13	KNR 4-01 d.1. 0306-06 2	Przymurowanie cianek z cegieły grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do o ciany lub powierzchni cian *ściany wewn trzne 1.3*2.8*2 -1.0*2.0*2	m ² m ² m ²	 7.280 -4.000	
				RAZEM	3.280
14	NNRNKB 202 d.1. 0160-01 2	(z.II) Ujście nadproży prefabrykowanych I19 *drzwi wewn trzne 1.5*2.0 *drzwi zewn trzne 1.8*2	m m m	 3.000 3.600	
				RAZEM	6.600
15	KNR 2-02 d.1. 0126-02 2	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w cianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 d.1. 0716-01 2	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegieł i pustaków na cianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² * ciany wewn trzne 2.8*(1.56*6+4.15) -1.0*2.0*5 *zamurowania 1.5*2.0*2*2	m ² m ² m ² m ²	 37.828 -10.000 12.000	
				RAZEM	39.828
17	KNR 4-01 d.1. 0726-06 2	Uzupełnienie tynków zewn trznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów wiro- wych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) * ciany zewn trzne 2.8*4.15 -1.0*2.0	m ² m ² m ²	 11.620 -2.000	
				RAZEM	9.620
18	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w cianach z cegieł- zewn trzne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w cianach z cegieł- wewn trzne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3 Posadzki					
20	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym *chudy beton wej cie 0.1*1.56*4.15	m ³ m ³	 0.647	
				RAZEM	0.647
21	KNR 2-02 d.1. 1106-01 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm *wej cie 1.56*4.15	m ² m ²	 6.474	
				RAZEM	6.474
22	KNR 2-02 d.1. 1106-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotno = 2 poz.21	m ² m ²	 6.474	
				RAZEM	6.474

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		siatkami - dopłata za zbrojenie siatki stalowej	m ²		
3		poz.21	m ²	6.474	
				RAZEM	6.474
24	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.	1130-01				
3		poz.22	m ²	6.474	
				RAZEM	6.474
25	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzki	m ²		
d.1.	0607-01				
3		17.025	m ²	17.025	
				RAZEM	17.025
26	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.1.	0609-03				
3		*izolacja termiczna wejście 1.5*4.15	m ²	6.225	
				RAZEM	6.225
27	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
3		poz.26	m ²	6.225	
				RAZEM	6.225
28	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokoliki równej 15 cm	m		
d.1.	1119-02				
3		*wejście (1.55+1.1)*2	m	5.300	
				RAZEM	5.300
29	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1120-03				
3		*schody zew. 1.5*1.5+1.5*2*0.3	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
1.4 Wykończenie cian					
30	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
4		* ciana wewnętrzna 4.2*2.8-1.3*2.0	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
31	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.	1202-07				
4		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane na cianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
4		poz.30	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
33	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane na cianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-07				
4		poz.32	m ²	9.160	
				RAZEM	9.160
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i cian	m ²		
d.1.	1204-01				
4		poz.33+poz.38	m ²	15.634	
				RAZEM	15.634
35	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy podrobnej	m ²		
d.1.	0124-01				
4		*korytarz 2.8*(1.3+1.5)*2 -(1.0*2.0*2+1.3*2.0*2)	m ²	15.680	
			m ²	-9.200	
				RAZEM	6.480

		Wzrost i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4	wane r cznie poz.35	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
37	KNR 0-12 d.1. 0829-03 4	Licowanie cian płytami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej * ciany nowych pom. wc 2.0*(1.3+1.1)*2*2 -1.0*2.0*2	m ² m ² m ²	 19.200 -4.000	
				RAZEM	15.200
38	NNRNKB 202 d.1. 2030-02 4	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - płyty wodoodporne 1.56*4.15	m ² m ²	 6.474	
				RAZEM	6.474
1.5 Stolarka drzwiowa					
39	KNR 4-01 d.1. 0354-05 5	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o pow.ponad 2 m2 *drzwi drewniane zewn trzne 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
40	KNR 2-02 d.1. 1016-01 5	O cie nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewn trzłokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia cian *o cieznice do pom wc 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-02 d.1. 1017-02 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne jednodelne pejne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone - drzwi żazienkowe z klamkami i zamkami *pom wc 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
42	KNNR-W 3 d.1. 0702-06 5	Wstawienie nowych drzwi zewn trznych stalowych 1,3*2,0 - DRZWI ZE-WN TRZNE ZAKUPIONE PRZEZ INWESTORA 1.3*2.0	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
43	KNNR-W 3 d.1. 0702-06 5	Zakup i wstawienie nowych drzwi zewn trznych w ilo ci 2 szt.- DRZWI STALOWE W KOLORZE BR ZOWYM KOMPLETNE Z 2 ZAMKAMI I KLAMKAMI Z O CIE NIC O WYM 0,9*2,0 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
1.6 Instalacj elektryczna					
44	KNR 4-01 d.1. 0330-08 6	Wykucie wn k o gý bok.do 1 1/2 ceg. w cianach z cegieyna zaprawie cementowo-wapiennej 0.5*0.5	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
45	KNNR 5 d.1. 0407-01 6	Wyý cznik izolacyjny S311 C1 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 5 d.1. 0407-04 6	Wyý cznik rinstalacyjny S311 B16 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 5 d.1. 0504-01 6	Oprawy o wietleniowe arowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe zawieszane *lampa do wc 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		*lampa zewn trzna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 5 d.1. 0302-03 6	Puszki instalacyjne podtynkowe 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNNR 5 d.1. 1207-01 6	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
51	KNNR 5 d.1. 1208-06 6	Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowej poz.50*0.03*0.03	m ³ m ³	0.018	
				RAZEM	0.018
52	KNNR 5 d.1. 1209-07 6	Przebijanie otworów r. 40 mm o długo ci do 2 ceg. w cianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNNR 5 d.1. 0205-01 6	Przewody kabelkowe o ycznym przekroju ydo 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podj u innym ni betonowe- kabel 3*1,5 10*3	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
54	KNNR 5 d.1. 0205-01 6	Przewody kabelkowe o ycznym przekroju ydo 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podj u innym ni betonowe- kabel 3*2,5 10*3	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
55	KNNR 5 d.1. 1204-01 6	Monta ko cówek kablowych przez zaciskanie - przekrój ydo 6 mm ² 3*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
56	KNNR 5 d.1. 0307-01 6	y czniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNNR 5 d.1. 0308-02 6	Gniazda instalacyjne wtyczkowe 230V 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7 Elewacja zewn trzna					
58	KNR 4-01 d.1. 0730-01 7	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakrapianych cianach pjskich, loggiach,balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu) *cokoły - 10% pow. 0.1*0.5*(10.5+11.0)*2 * ciany 3	m ² m ² m ²	2.150 3.000	
				RAZEM	5.150
59	KNR AT-08 d.1. 0109-02 7	Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti r cznie 3.0*1.0*3.0	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
60	KNR 0-33 d.1. 0128-01 7	Malowanie elewacji zewn trznej 3.5*(10.5+11.0)*2 -(1.0*2.0*2+1.3*2.0+1.2*0.6*5+1.4*1.2*2)	m ² m ² m ²	150.500 -13.560	
				RAZEM	136.940

		Wzrost i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		z płyt poliw glanowych na dę 1,6 m - DASZEK	m ²		
7 analogia		1.6*0.85	m ²	1.360	
				RAZEM	1.360
1.8 Instalacja wody					
62 d.1. 8	S-215 0600-02	Instalacja wodoci gowa - ruroci gi z rur polipropylenowych o r.zewn. 25 mm na cianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10*2*2	m	40.000	
				RAZEM	40.000
63 d.1. 8	S-215 0600-01	Instalacja wodoci gowa - ruroci gi z rur polipropylenowych o r.zewn. 20 mm na cianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
64 d.1. 8	S-215 0500-02	Dodatki za podej cia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o r.zewn. rury 25 mm	szt.		
		*umywalki 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.1. 8	S-215 0500-06	Dodatki za podej cia dopływowe do pęcuk ust powych o r.zewn. rury 20 mm	szt.		
		*wc 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.1. 8	KNR 2-16 0505-01	Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami korkowymi ruroci gów o r.zewn.do 38 mm	m ²		
		*ciepła woda 10*2*0.2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
67 d.1. 8	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 d.1. 8	KNR-W 2-15 0136-02	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69 d.1. 8	KNR-W 2-15 0507-01	Demonta i montaz zasobnika ciepła pionowe o pojemno ci 1000 dm3 - ZASOBNIKI INWESTORA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.1. 8	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w cianach z cegieyo grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71 d.1. 8	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o grub.do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.1. 8	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebi w cianach z cegieyo grub. 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73 d.1. 8	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebi w cianach z cegieyo grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.1. 8	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegieyna zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		poz.62/2	m	20.000	
				RAZEM	20.000

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		poz.74	m	20.000	
				RAZEM	20.000
76	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociągi o r. do 63 mm)	m		
d.1.	0127-01				
8		poz.74	m	20.000	
				RAZEM	20.000
77	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o r. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	0137-02				
8		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	0230-02				
8		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.9 Kanalizacja wewn trzyna					
79	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0203-03				
9		*wc 2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	0208-01				
9		*nowe umywalki 1.5*2 *odpowietrzenie pionu 3.0*2	m	3.000	
			m	6.000	
				RAZEM	9.000
81	KNR-W 2-15	Rury wywiewne	szt.		
d.1.	0212-04				
9		*odpowietrzenie pionu 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o r. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-01				
9		*umywalki 2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o r. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-03				
9		*wc 2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o r. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.	0211-03				
9		*przejście w ścianie 2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR-W 2-15	Wpusty ciekowe z tworzywa sztucznego o r. 50 mm	szt.		
d.1.	0218-01				
9		*wc 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegły grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1.	0333-11				
9		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Opis i wyliczenia			j.m.	Poszcz	Razem
9		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR 4-01	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o grub.do	szt.		
d.1.	0208-03	30 cm			
9		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 4-01	Zamurowanie przebi w cianach z cegieły grub. 1 ceg.	szt.		
d.1.	0323-03				
9		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 4-01	Zamurowanie przebi w cianach z cegieły grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1.	0323-04				
9		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10 Przyłącze kanalizacji					
91	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z	m ³		
d.1.	0317-01	wydobyciem urobku łopat lub wycięciem ręcznym gęboko do 1.5 m			
10		*wyczenie kanalizacji 0.5*1.0*8	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
92	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m ²		
d.1.	0501-03				
10		8*0.3	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
93	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m ³		
d.1.	0230-02	w gruncie kat. IV			
10		poz.91	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
94	KNR 2-01	Zagłuszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1.	0236-02				
10		poz.93	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNNR 4	Kanały z rur PVC wykonanych na wciśnięcie o r. zewn. 160 mm	m		
d.1.	1308-02				
10		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
96	KNNR 4	Kształki PVC kanalizacyjne jednokielichowe wykonane na wciśnięcie o r. zewn. 160	szt.		
d.1.	1321-02	mm -wprowadzenie kanalizacji do istniejącej studni betonowej			
10		*trójniki 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
2.1 Montaż okien PCV					
97	KNR 4-01	Wykucie z muru otworów drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.2.	0354-03				
1		*okna drewniane 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
98	KNR 4-01	Wykucie z muru otworów drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
1		*okna drewniane 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.2.	1025-02				
1		*jednokwaterowe R+U 2*0.6*1.1	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		*dwukwaterowe R+U, R 3*0.65*1.4	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
101	NNRNKB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
d.2.	1025-04				
1		*dwukwaterowe R+U, R 2*1.4*1.2	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
2.2 Parapety zewn trzne					
102	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
d.2.	0354-11				
2		1.2*7	m	8.400	
				RAZEM	8.400
103	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 w cianach z cegieł- parapety ze-	szt.		
d.2.	0321-01	wn trzne z blachy ocynkowanej powlekanej			
2		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.3 Parapety wewn trzne					
104	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.2.	0354-11				
3		1.2*7	m	8.400	
				RAZEM	8.400
105	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5m w cianach z cegieł- parapety PCV	szt.		
d.2.	0321-01				
3		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.4 Kraty okienne					
106	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farb olejń krat z pr tów prostych	m ²		
d.2.	1212-05				
4		1.2*1.5*2 0.6*1.2*5	m ² m ²	3.600 3.600	
				RAZEM	7.200
3 REMONT DACHU					
3.1 Pokrycie					
107	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj ce na umocowaniu pokrycia i zakito-	m ²		
d.3.	0519-01	waniu			
1		*dach 11.0*10.5	m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
108	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln dwuwarstwowe	m ²		
d.3.	0504-02				
1		poz.107	m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
109	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.3.	0504-03				
1		*kominy 0.3*(1.1+0.4)*2*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3.2 Kominy					
110	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem pias-	m ²		
d.3.	0735-02	kim			
2		*uzupełnienie tynków 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ni styropianowymi metod lekk -mokr przy u - rzyklejenie jednej warstwy siatki na cianach /	m ²		
			m ²	7.200	
			m ²	1.200	
				RAZEM	8.400
3.3 Rynny i rury spustowe					
112	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m		
d.3.	0535-04				
3		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
113	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadaj cej si do u ytku	m		
d.3.	0535-05				
3		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
114	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o r. 10,0 i 11,0 cm	m		
d.3.	0529-03				
3		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
115	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokr gje o r. 12,5 cm	m		
d.3.	0528-03				
3		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
3.4 Obróbki blacharskie					
116	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farb olejn powierzchni metal.pejnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.3.	1212-02				
4		*obróbki blacharskie atyki 0.4*(10.5*2+11) * ciany boczne atyki 0.35*10.5*2+0.2*11.0	m ²	12.800	
			m ²	9.550	
				RAZEM	22.350
4 MONTA PIŁKOCHWYTÓW					
117	KNR 2-23	Piękochwyty o wym. szer. 36m wys. 6m na sępkach w rozstawie osiowym - rod- kowe max. co 5,0 m i skrajne max. co 3,0 m, sępki z rur aluminiowych 80x80 mm z pogrubion ciank w tulei mocuj cej 0,7m, z siatk osjonow bezw zjów z PP gr. splotu 3,00 mm o oczku 12x12 cm /pozostaje warunki zgodne z SIWZ/ - wsp. R=2,0 *piękochwyty	m		
d.4.	0401-01				
	analogia	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
5 WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA					
5.1 Roboty rozbiórkowe					
118	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - ro- zebranie prefabrykowanych sępów betonowych ogrodzenia	m ³		
d.5.	0212-01				
1	analogia	*sępki (100+135+65)/2.4*0.15*0.15*2.5	m ³	7.031	
				RAZEM	7.031
119	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.5.	0108-09				
1		poz.118	m ³	7.031	
				RAZEM	7.031
120	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast.	m ³		
d.5.	0108-10				
1		1 km Krotno = 5 poz.119	m ³	7.031	
				RAZEM	7.031
121	analiza indy- widualna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.5.		poz.119	m ³	7.031	
				RAZEM	7.031
5.2 Monta ogrodzenia					

		Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2	analogia *ogrodzenie (100+135+65)	m m		
				300.000	
				RAZEM	300.000
123	KNR 2-02	Furtka o wym. 1,0*2,0 z siatki w ramach stal.na got.sjupkach	kpl.		
d.5.	1808-03				
	2	analogia	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.3 Naprawa istniejących bram stalowych					
124	KNR 4-01	Rzeczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.5.	1214-02				
	3	*brama wjazdowa 5.0*2.0 4.0*2.0	m ² m ²	10.000 8.000	
				RAZEM	18.000
125	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farb olejnych siatek cięgnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
d.5.	1212-11				
	3	poz.127	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
126	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farb olejnych krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.5.	1212-05				
	3	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
127	KNR 4-01	Naprawa istniejących bram stalowych - ok. 20% powierzchni	m ²		
d.5.	1301-10				
	3	analogia	m ²	3.600	
		0.2*poz.124			
				RAZEM	3.600

LEGENDA SKALA 1:1000



Remont pom. sanitarnych w istniejącym budynku jednokondygnacyjnym o wym. 11,0mx10,5m



Projektowany piłkochwyt na dł. 36 mb i wys. 6,0 m



Projektowane ogrodzenie z siatki o wys. 2,0m z 2 furtkami wejściowymi na dł. 300 m

